



# FINESTR3S

## **PUERTAS DE GARAJE SECCIONAL**

**La opción más segura y óptima para tu garaje. Opta por las seccionales y no te preocupes por el espacio.**

Tel. 972 32 82 02 . Fax 972 32 29 27

e-mail: [finestr3s@hotmail.com](mailto:finestr3s@hotmail.com)



## PUERTA DE GARAJE SECCIONAL

Puerta seccional residencial, panel sandwich.

BASIC SEC, gama más económica.

panel sandwich de 40 mm. compuesto por 2 chapas de acero galvanizado lacado y cámara interior de poliuretano de alta densidad, siempre cara interior del panel color blanco.

Sistema de seguridad anti pinzamiento y junta de estanqueidad inferior.

Guías laterales y superiores con junta de estanqueidad y muelles elicoidales, todo en acero galvanizado.

Accionamiento manual.



ACANALADO BLANCO



Instalación



Transporte



Financiación  
sin intereses



Eficiencia  
energética

# MEDIUM

# FINESTR3S

## EXCELENTE RELACIÓN CALIDAD PRECIO



## PUERTA DE GARAJE SECCIONAL

Puerta seccional residencial, panel sandwich.

MEDIUM SEC, mejor relación calidad precio.

Panel sandwich de 40 mm. compuesto por 2 chapas de acero galvanizado lacado y cámara interior de poliuretano de alta densidad, siempre cara interior del panel color blanco.

Sistema de seguridad anti pizamiento y junta de estanqueidad inferior.

Guías laterales y superiores con junta de estanqueidad y muelles elicoidales, todo en acero galvanizado.

Accionamiento manual.

Omegas de refuerzo a partir de 4500 mm. de ancho.

### ACCESORIOS

Rejilla ventilación, en color blanco o negro, incorporada al panel sandwich.

Fotocélula con reflector y soporte de metacrilato.

Taquilla de desbloqueo exterior.

Mirilla rectangular medidas 465x300 mm. (unidad).

Mirilla ovalada medidas 620x300 mm. (unidad).

Tarja superior lacada RAL Estándar

Panel suelto liso de 50.

Panel suelto liso de 60.

Tarja superior lisa lacada blanco.

Panel suelto acanalado color blanco de 50.

Panel suelto acanalado color blanco de 60.

Panel suelto acanalado color lacado.

Premarco tubo de 80x40 mm. lacados sueltos.

Rejilla ventilación plástico medidas 336x130 mm. (unidad).

Rejilla ventilación aluminio medidas 488x130 mm. (unidad).

Sistema seguridad paracaídas

Sistema de seguridad muelles residencial (incluidos).

Panel suelto liso de 60.

Tarja superior lisa lacada blanco.

Panel suelto acanalado de color blanco de 50.

Panel suelto acanalado de color blanco de 60.

Panel suelto acanalado color lacado.

Premarco tubo de 80x40 mm. lacado suelto

Rejilla ventilación plástico medidas 336x130 mm. (unidad).

Rejilla ventilación plástico medidas 488x322 mm. (unidad).

Sistema seguridad paracaídas.

Sistema de seguridad muelles residencial (incluidos).

Amortiguador galvanizados de 350 mm. (PAR).

Amortiguador galvanizados de 600 mm. (PAR).

Cerradura de seguridad tipo FAC

Cerradura de desbloqueo.

### COLORES DISPONIBLES

RAL 1015 Panel Stucco

RAL 3000 Panel Stucco

RAL 5010 Panel Stucco

RAL 6005 Panel Stucco

RAL 7016 Panel Stucco

RAL 8014 Panel Stucco

RAL 9006 Panel Stucco

Madera Claro Panel

Madera 1 cuadro Panel

Madera 2 cuadros Panel

Madera cuadros Panel

Blanco cuadros Panel

Real madera cuadros Panel

Madera oscuro panel

Blanco liso panel

RAL 1015 Panel Normal

RAL 3000 Panel Normal

RAL 5010 Panel Normal

RAL 6005 Panel Normal

RAL 7016 Panel Normal

RAL 8014 Panel Normal

RAL 9006 Panel Normal

RAL 1015 Panel Liso

RAL 3000 Panel Liso

RAL 5010 Panel Liso

RAL 7016 Panel Liso

RAL 8014 Panel Liso

RAL 9006 Panel Liso

RAL 6005 Panel Liso

RAL 1015 Panel Lacado

RAL 3000 Panel Lacado

RAL 5010 Panel Lacado

RAL 6005 Panel Lacado

RAL 7016 Panel Lacado

RAL 8014 Panel Lacado

RAL 9006 Panel Lacado



MIT. MADERA ACANALADO CLARO

IMIT. MADERA ACANALADO CLARO

ACANALADO BLANCO

IMIT. MADERA LISO CLARO

IMIT. MADERA LISO CLARO

LISO BLANCO



Instalación



Transporte



Financiación sin intereses



Eficiencia energética



## PUERTA DE GARAJE SECCIONAL

Puerta seccional residencial, panel sandwich.  
**MEDIUM SEC**, mejor relación calidad precio.  
 Panel sandwich de 40 mm. compuesto por 2 chapas de acero galvanizado lacado y cámara interior de poliuretano de alta densidad, siempre cara interior del panel color blanco.  
 Sistema de seguridad anti pizamiento y junta de estanqueidad inferior.  
 Guías laterales y superiores con junta de estanqueidad y muelles elicoidales, todo en acero galvanizado.  
 Accionamiento motorizado con mando a distancia y desbloqueo interior manual en caso de falta de suministro eléctrico.  
 El motor incluye dos mando a distancia.  
 Omegas de refuerzo a partir de 4500 mm. de ancho.

### ACCESORIOS

Rejilla ventilación, en color blanco o negro, incorporada al panel sandwich.  
 Fococélula con reflector y soporte de metacrilato.  
 Taquilla de desbloqueo exterior.  
 Mirilla rectangular medidas 465x300 mm. (unidad).  
 Mirilla ovalada medidas 620x300 mm. (unidad).  
 Tarja superior lacada RAL Estándard  
 Panel suelto liso de 50.  
 Panel suelto liso de 60.  
 Tarja superior lisa lacada blanco.  
 Panel suelto acanalado color blanco de 50.  
 Panel suelto acanalado color blanco de 60.  
 Panel suelto acanalado color lacado.  
 Premarco tubo de 80x40 mm. lacados sueltos.  
 Rejilla ventilación plástico medidas 336x130 mm. (unidad).  
 Rejilla ventilación aluminio medidas 488x130 mm. (unidad).  
 Sistema seguridad paracaídas  
 Sistema de seguridad muelles residencial (incluidos).  
 Panel suelto liso de 60.  
 Tarja superior lisa lacada blanco.  
 Panel suelto acanalado de color blanco de 50.  
 Panel suelto acanalado de color blanco de 60.  
 Panel suelto acanalado color lacado.  
 Premarco tubo de 80x40 mm. lacado suelto  
 Rejilla ventilación plástico medidas 336x130 mm. (unidad).  
 Rejilla ventilación plástico medidas 488x322 mm. (unidad).  
 Sistema seguridad paracaídas.  
 Sistema de seguridad muelles residencial (incluidos).  
 Amortiguador galvanizados de 350 mm. (PAR).  
 Amortiguador galvanizados de 600 mm. (PAR).  
 Cerradura de seguridad tipo FAC  
 Cerradura de desbloqueo.

### COLORES DISPONIBLES

RAL 1015 Panel Stucco  
 RAL 3000 Panel Stucco  
 RAL 5010 Panel Stucco  
 RAL 6005 Panel Stucco  
 RAL 7016 Panel Stucco  
 RAL 8014 Panel Stucco  
 RAL 9006 Panel Stucco  
 Madera Claro Panel  
 Madera 1 cuadro Panel  
 Madera 2 cuadros Panel  
 Madera cuadros Panel  
 Blanco cuadros Panel  
 Real madera cuadros Panel  
 Madera oscuro panel  
 Blanco liso panel  
 RAL 1015 Panel Normal  
 RAL 3000 Panel Normal  
 RAL 5010 Panel Normal  
 RAL 6005 Panel Normal  
 RAL 7016 Panel Normal  
 RAL 8014 Panel Normal  
 RAL 9006 Panel Normal  
 RAL 1015 Panel Liso  
 RAL 3000 Panel Liso  
 RAL 5010 Panel Liso  
 RAL 7016 Panel Liso  
 RAL 8014 Panel Liso  
 RAL 9006 Panel Liso  
 RAL 6005 Panel Liso  
 RAL 1015 Panel Lacado  
 RAL 3000 Panel Lacado  
 RAL 5010 Panel Lacado  
 RAL 6005 Panel Lacado  
 RAL 7016 Panel Lacado  
 RAL 8014 Panel Lacado  
 RAL 9006 Panel Lacado



Instalación



Transporte



Financiación  
sin intereses



Eficiencia  
energética